

TENDIREGGIA ECO

Tendireggia manuale che consente il bloccaggio della reggia in plastica, tramite appositi sigilli metallici, intorno a pacchi o bancali con estrema semplicità.

Tutti i componenti meccanici sono in acciaio, vengono sottoposti a un trattamento termico che ne migliora la durezza superficiale e la resistenza meccanica e ad un trattamento galvanico che li protegge da processi di ossidazione.

Nella fase terminale della chiusura del sigillo la lama rettificata garantisce un taglio perfetto della reggia evitando sfilacciature della stessa.

La base verniciata a polvere epossidica garantisce protezione da ogni forma di ossidazione al contempo una piacevole finitura estetica.

Disponibili nei modelli per reggia con larghezza 12 mm, 15 mm o doppia misura (12-15 mm).

La base del tendireggia è predisposta per il montaggio del kit staffe per utilizzo verticale. Kit composto da due staffe fissate al di sotto della base che permettono di agganciare il tendireggia in posizione verticale facilitandone l'utilizzo.




Fornito con imballo in scatola di cartone singola (cm. 18 x16xh.46)

Colore della base personalizzabile su richiesta.



- . Componenti meccanici sottoposti a trattamento termico e galvanico.
- . Base verniciata a polvere epossidica.
- . Disponibilità di diversi modelli per reggia da 12mm, 15 mm o doppia misura (12-15 mm)
- . Base predisposta per kit staffe per utilizzo verticale.
- . Personalizzazione colore base.



		
18x16 cm	46 cm	2,4
Lunghezza - Larghezza	Altezza	Peso